

REMAP II

GOLD



CLONNY CAR MANUAL DE INSTRUÇÕES

ME 0048
Carga 017

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

FERRAMENTAS
CLONNY CAR

PROCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO
POR FABRICANTE

Escolha a ferramenta a ser verificada.

FERRAMENTAS
▶ CLONNY CAR ▶

Identifica o tipo de chave.

CLONNY CAR
▶ IDENT./LEITURA
CLONAGEM
PRE-CODIFICAR ▶ ↓

INSIRA A CHAVE
NO CLONNY CAR E
TECLE ENTER



AGUARDE...

TEMIC 11 - Código Fornecido pelo Fabricante
T 51 - Código Fornecido pela GOLD

TIPO TRANSPONDER
TEMIC 11
T51



Leitura da codificação do TRANSPONDER

FA0000013D 9245BE
FA0000013D 9245BE



Volta à Tela Inicial



Ver ilustrações
do Clonny Car
na Pag. 06

Realiza a cópia do TRANSPONDER.

CLONNY CAR
IDENT./LEITURA
▶ CLONAGEM
PRE-CODIFICAR ▶

INSIRA A CHAVE ORIGINAL NO CLONNY CAR E TECLE ENTER



AGUARDE...

INSIRA A COPIA DA CHAVE NO CLONNY CAR E TECLE ENTER



ESPERE PROGRAMANDO...

CLONNY CAR CHAVE PROGRAMADA



Volta à Tela Inicial

Sempre que solicitar a chave cópia (PHILIPS, TEMIC, MEGAMOS), sistema TRANSPONDER AM, usar T-20.

Continua na página 04

Continua na página 04



OBSERVAÇÃO:

- 1 - Caso a chave não for reconhecida, ou detectada, aparecerá a mensagem: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO CONFERE
- 2 - Caso a chave não for programada, aparecerá a mensagem: CLONNY CAR ERRO DE PROGRAMAÇÃO

Escolha o procedimento a ser verificado.

Escolha o fabricante a ser verificado.

Gera um número aleatório para gravação dentro do Transponder de acordo com o fabricante escolhido.

CLONNY CAR
IDENT./LEITURA
CLONAGEM
PRE-CODIFICAR

FABRICANTE
ALFA-ROMEO
AUDI
FIAT

ESCOLHA OPCAO
COD. ALEATORIO
DIGITAR

CLONNY CAR
CLONAGEM
PRE-CODIFICAR
HISTORICO

ESCOLHA OPCAO
COD. ALEATORIO
DIGITAR

Continua na página 05

Continua na página 05

DIGITE CODIGO CHAVE
0000000000000000
0000000000000000

INSIRA A CHAVE NO CLONNY CAR E
TECLE ENTER

ESPERE PROGRAMANDO...

CLONNY CAR
CHAVE
PROGRAMADA

Digita-se o código da chave a ser codificada.

1 - Se digitar um código diferente do que está na chave, aparecerá a mensagem: CODIGO INVALIDO PRESSIONE <ENTER>
2 - Caso a chave não for reconhecida, ou detectada, aparecerá a mensagem: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO CONFERE

TRANSPONDER:
80212CB867E8D247
AF5000000000000000
PRESSIONE <ENTER>

INSIRA A CHAVE NO CLONNY CAR E
TECLE ENTER

ESPERE PROGRAMANDO...

CLONNY CAR
CHAVE
PROGRAMADA

Código aleatório gerado de acordo com o fabricante.

Escolha o procedimento a ser verificado.

Selecione a operação a ser realizada.

Lista os registros de gravações de chaves realizadas pelo equipamento.

CLONNY CAR
CLONAGEM
PRE-CODIFICAR
HISTORICO

HISTORICO
VISUALIZAR
LIMPAR

HISTORICO CHAVES
REGISTROS: 0

ESC

Volta na página 02

Exclui os registros de gravações de chaves realizadas pelo equipamento.

HISTORICO
VISUALIZAR
LIMPAR

EXCLUIR TODOS OS REGISTROS DO HISTORICO?
<ESC> <ENTER>

IMPORTANTE

O Histórico, registra sempre as 50 ultimas operações realizadas pelo equipamento. Esta função tem utilidade para gravar chave pelos registros do histórico. O histórico também visualiza a senha lida.





NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

USANDO O TRANSPONDER

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



Ver Procedimento na Pag. 02

Retorna na pagina 09

PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO FERRAMENTAS

CLONNY CAR

Pag. 09



PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE

ALFA ROMEO
Pag. 04

AUDI
Pag. 04

FIAT
Pag. 04

FORD
Pag. 04

GM
Pag. 04

NISSAN
Pag. 04

PEUGEOT
Pag. 04

RENAULT
Pag. 04

SEAT
Pag. 04

VOLKSWAGEN
Pag. 04

CLONNY CAR

CLONNY CAR

Procedimento para Verificação Clonny Car - Identificação - Leitura.....	02
Procedimento para Verificação Clonny Car - Clonagem.....	03
Procedimento para Verificação Clonny Car - Pré-Codificar.....	04
Procedimento para Verificação Clonny Car - Histórico.....	05
Acoplamento ao REMAP e Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos.....	06